



Öl & Wachs Set

Generell

Durch die Behandlung des Holzes mit der Rockinger Öl & Wachs Mischung erhält man eine angenehm matte, natürliche Oberfläche. Farblich ergibt sich ein sanfter, goldgelber Ton mit viel Tiefe. Man kann das Holz auch vorher farblich beizen (Wasserbeize ist nicht geeignet) oder mit einer kleinen Airbrush-Pistole einen Sunburst-Effekt aufbringen. Das sollte man jedoch nicht gleich am Korpus selbst machen, sondern erst einmal an einem gleichartigen Reststück ausprobieren.

Bevor es mit dem Wachsen richtig losgeht, muss zunächst einmal die Oberfläche vorbereitet werden.

Schleifen

Normalerweise ist ein Korpus mit 150er Papier lackierfertig geschliffen. Für die Öl & Wachs Behandlung muss das Holz danach noch einmal gewässert werden. Man nimmt dazu am besten einen kleinen Haushaltsschwamm, trinkt ihn so mit Wasser, dass er gerade nicht tropft und reibt gleichmäßig über die Oberfläche. Beim Halswässern bitte darauf achten, dass kein Wasser auf das Griffbrett kommt. Dann 2 Stunden warten, damit das Wasser wieder verdunsten kann. Nun merkt man, dass sich das Holz wieder rau anfühlt, die Fasern haben sich aufgerichtet. Jetzt mit dem beiliegenden 220er und dann mit dem 280er Papier sanft überschleifen, bis die Oberfläche glatt ist. Bei Rundungen das Papier in die Innenwölbung der Hand legen, bei Flächen leistet ein Schleifklotz gute Dienste. Bei kleinen Innenrundungen legt man das Papier auf einen Schwamm, dann passt es sich automatisch der Kontur an.

Auftragen

Im Glas befindet sich eine Mischung aus Öl und Wachs Balsam. Das Wachs wird sich am Flaschenboden abgesetzt haben. Noch nicht schütteln! Wir tränken nun einen Baumwoll-Lappen oder einen breiten Pinsel mit dem oben im Glas befindlichen Öl und streichen das Holz zweimal im Abstand von ca. 5 bis 10 Minuten satt ein. Das Öl sollte gut einziehen. Nun schütteln wir das Fläschchen kräftig durch, damit sich Öl und Wachs vermischen. Jetzt nochmals zweimal im Abstand von 5 bis 10 Minuten auftragen. Wenn die Poren gefüllt sind, beginnt sich das Wachs auf der Oberfläche abzusetzen. Bei grobporigen Hölzern, wie etwa Esche, dauert das etwas länger. Grundsätzlich kann man so lange, bzw. so oft auftragen, bis das Holz keine Flüssigkeit mehr aufnimmt. Überschüssiges Öl mit einem trockenen Tuch oder saugfähigem Papier wegwischen. Nach 10 Minuten mit der beiliegenden Bürste nachpolieren und das Wachs in die Maserung bürsten. Nach ca. 8 Stunden nochmals mit der Bürste nachpolieren, damit sich das Wachs gut in die Poren reibt.

Pflege

Für einen dauerhaften Schutz empfiehlt es sich, die Holzoberfläche je nach Handschweiß-Intensität und sonstiger Beanspruchung einige Male pro Jahr nachzubehandeln. Die Oberfläche sollte immer einen gewissen Glanz haben. Wird sie stumpf oder gar rau, ist eine Nachbehandlung angezeigt.

Zusammensetzung

Die Öl & Wachs Mischung enthält Leinöl, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Leinöl-Standöl, Orangenöl, Bienenwachs, mikronisiertes Wachs, Carnaubawachs, Isoaliphate, Pineoil, Rosmarinöl, Ethanol, Tonerde und bleifreie Trockenstoffe (Co, Mn, Zr). Enthält Limonen und Kobalt (2+) Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bürste aus Buche und Rosshaar.

Sicherheitsmaßnahmen & Entsorgung

Mit Öl & Wachs getränkte Arbeitsmaterialien, wie Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Wachs luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgeltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei der Verarbeitung des Öl & Wachs-Gemisches Zündquellen fernhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.

Lagerung

Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen.